

Technische Daten

	MF 3625		MF 3630		MF 3640		MF 3650		MF 3660
	A	F	A	A	F	A	F	F	
Motor-Leistungsverhalten									
Max. Leistung (ISO 14396) PS/kW	69 (51)	69 (51)	76 (56)	84 (62)	84 (62)	92 (68)	94 (70)	102 (76)	
Max. Drehmoment (Nm)	276	276	315	345	345	360	390	405	
Motor									
Typ	330TA	330TA	33CTA	33CTA	33CTA	33CTA	33CTA	33CTA	33CTA
Einspritzsystem	Mechanisch	Mechanisch				Common-Rail, 4 Ventile Technik			
Ansaugung									
Hubraum/Zylinderanzahl – Liter	3,3/3	3,3/3	3,3/3	3,3/3	3,3/3	3,3/3	3,3/3	3,3/3	
Auspufl, horizontal, links	○	●	○	○	○	○	●	●	
Auspufl, vertikal	●	○	●	●	○	●	○	○	
Doppelter Luftfilter mit Trockenelement	●	●	●	●	●	●	●	●	
Getriebe									
12V/12R, mechanisches Wendegetriebe mit mechanischem Spalter, (30 km/h)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mechanisches Wendegetriebe 24V/24R (40 km/h)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
24V/24R, mechanisches Wendegetriebe mit SpeedShift (40 km/h)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Powershuttle und SpeedShift, 24V/12R, (40 km/h)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Zapfwelle									
Betrieb und Regelung									
540 U/min bei Motordrehzahl 1.938 U/min (Plattform)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
540/540E U/min bei Motordrehzahl 1.938/1.648 U/min	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kabine									
Plattform	○	○	○	○	○	○	○	○	○
540/1.000 U/min bei Motordrehzahl 1.938/1.962 U/min	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Wegzapfwelle									
Wegzapfwelle	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Hubwerk und Hydraulik									
Dreipunkthubwerk									
Hubwerksregelung									
Elektronische Hubwerksregelung (EHR)	-	○	-	-	-	-	○	○	
Max. Öldruck bei 2.200 U/min U/min									
Serienausstattung									
48	48	48	62	62	62	62	62	62	
Optional									
62	62	62	-	-	-	-	-	-	
190	190	190	190	190	190	190	190	190	
Hubeinstellung, mechanisch/hydraulisch	●/○	●/○	●/○	●/○	●/○	●/○	●/○	●/○	●/○
Maximale Hubkraft an Lenkerenden kg	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Optional 3.000 kg Hubkraft *	-	-	○	○	-	●	-	-	-

* Nicht in Großbritannien verfügbar.

- = Serienausstattung
- = Optional
- = Nicht zutreffend/Nicht verfügbar

	MF 3625		MF 3630		MF 3640		MF 3650		MF 3660
	A	F	A	A	F	A	F	F	
Arbeitshydraulik									
Steuerventile (hinten)									
Serienausstattung	2 (Kabine) 1 (Plattform)	2	2 (Kabine) 1 (Plattform)	2 (Kabine) 1 (Plattform)	2	2 (Kabine) 1 (Plattform)	2	2	2
Optional	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Steuerventile (mittig)	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Anschluss u. freier Rücklauf, vorne rechts	2	2/4	2	2	2/4	2	2/4	2/4	2/4
Anschlüsse, vorne links	-	2	-	-	2	-	2	2	2
Lenkung									
Hydrostatisch	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Höhenverstellbare Lenksäule	-	○	-	-	○	-	○	○	○
Höhen- und neigungsverstellbare Lenksäule - Kabine/Plattform	●/○	-	●/○	●/○	-	●/○	-	-	-
Bremsen									
Typ/Betätigung									
Ölgekühlte Scheibenbremsen, hydraulische Betätigung unabhängig von Hauptbremse, Betätigung über Handhebel									
Feststellbremse									
Hydraulische Anhängerbremsen	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Räder und Reifen (Eine große Auswahl an Rädern und Reifen ist bei Ihrem Vertriebspartner erhältlich.)									
Vorn, (Standard) Hinterradantrieb mm	7.50-16	6.50-16	7.50-16	7.50-16	6.50-16	7.50-16	6.50-16	6.50-16	
Hinten, Hinterradantrieb mm	420/85 R30	320/85 R28	420/85 R30	420/85 R30	320/85 R28	420/85 R30	320/85 R28	320/85 R28	
Vorn, (Standard) Allradantrieb mm	280/85 R24	7.50 R20	280/85 R24	280/85 R24	7.50 R20	280/85 R24	7.50 R20	7.50 R20	
Hinten, Allradantrieb mm	420/85 R30	340/85 R28	420/85 R30	420/85 R30	340/85 R28	420/85 R30	340/85 R28	340/85 R28	
Spurweitereinstellung (mit Standardrädern und -reifen)									
Vorn, Hinterradantrieb mm	1.435-2.068	1.195-1.364	1.435-2.068	1.435-2.068	1.195-1.364	1.435-2.068	1.195-1.364	1.195-1.364	
Hinten, Hinterradantrieb mm	1.504-1.904	1.142-1.646	1.504-1.904	1.504-1.904	1.142-1.646	1.504-1.904	1.142-1.646	1.142-1.646	
Vorn, Allradantrieb mm	1.310-1.938	1.199-1.427	1.310-1.938	1.310-1.938	1.199-1.427	1.310-1.938	1.199-1.427	1.199-1.427	
Hinten, Allradantrieb mm	1.504-1.904	1.224-1.624	1.504-1.904	1.504-1.904	1.224-1.624	1.504-1.904	1.224-1.624	1.224-1.624	
Gewichte und Abmessungen (*Näherungswerte, abhängig von der Betätigung)									
Gewicht (Allrad)									
Kabine kg	3.260	2.975	3.260	3.260	2.975	3.260	2.975	2.975	
Plattform kg	2.830	2.760	2.830	2.830	2.760	2.830	2.760	2.760	
Länge inklusive Frontgewichtsträger - mm	3.741	3.984	3.741	3.741	3.984	3.741	3.984	3.984	
Minimalbreite (Allrad) - mm	1.650	1.450	1.650	1.650	1.450	1.650	1.450	1.450	
Maximalbreite (Allrad) - mm	2.350	2.076	2.350	2.350	2.076	2.350	2.076	2.076	
Höhe, über Kabine* - mm	2.510	2.300	2.510	2.510	2.300	2.510	2.300	2.300	
Bodenfreiheit - unter Allradvorderachse* - mm	390	350	390	390	350	390	350	390	
Radstand* - mm	2.080	2.150	2.080	2.080	2.150	2.080	2.150	2.150	
Wendekreis (Außenradius, ohne Bremsen) - Allradantrieb* - m	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
Kraftstofftankinhalt									
Kabine/Plattform - Liter	110/83	-	110/83	110/83	-	110/83	-	-	-
Kabine und Trittschritte - Liter	-	64	-	-	64	-	64	64	

Sämtliche Angaben in diesem Prospekt sind so genau und aktuell wie möglich. Allerdings können Ungenauigkeiten, Fehler oder Auslassungen auftreten. Technische Änderungen können ohne Ankündigung jederzeit vorgenommen werden. Daher sollten gegebenenfalls alle Daten vor dem Kauf durch den Massey Ferguson Vertriebspartner bestätigt werden.