

## Serien- ausstattung

	MF 5608	MF 5609	MF 5610
<b>Motor</b>			
Max. Leistung (ISO 14396) PS/kW bei 2.000 U/min	85/63,5	95/71	105/78
Nennleistung PS/kW bei 2.200 U/min	80/59,9	90/67	100/74,6
Max. Drehmoment (Nm) bei 1.600 U/min	363	405	413
Motorhersteller, -typ	AGCO POWER, elektronische Einspritzung/Common-Rail		
<b>Getriebe</b>			
Typ	Dyna-4 – Lastschalt-Getriebe, 16V/16R mit PowerControl-Hebel links		
Stufen unter Last schaltbar	4	4	4
Gruppen	4	4	4
Min. Geschwindigkeit (km/h) bei 1.400 U/min	1,3	1,3	1,3
Optionale Kriechgänge	32 x 32		
Min. Geschwindigkeit (km/h) bei 1.400 U/min mit Superkriechgang	0,1	0,1	0,1
Eco-Modus	Motordrehzahl reduziert bei max. Geschwindigkeit		
<b>Zapfwelle (hinten)</b>			
Betrieb / Regelung	Unabhängig / Elektrohydraulische Regelung		
Serienmäßige Zapfwelldrehzahlen	540/540 Eco		540/540 Eco / 1.000
Optionale Zapfwelldrehzahlen	540/540 Eco / 1000		-
Zapfwelldrehzahl bei 540 u. 1.000 U/min Motorendrehzahl		2.000	
540 Eco		1.560	
Zapfwellenstummel			
Serienausstattung	6 Keilnuten		6 u. 21 Keilnuten
Optional	6 u. 21 Keilnuten		-
<b>Hydraulik</b>			
Max. Ölfluss – Stufe 1	32 l/min, Versorgung von Lenkung, Bremsen, Diff.-Sperrle, Zapfwelle, Allradantrieb		
Serienmäßiger max. Ölfluss – Stufe 2	58 l/min, Versorgung von Steuerventilen und Hubwerk		
Optionaler max. Ölfluss – Stufe 3	58 l/min, Versorgung des Heckhubwerks + 42 l/min, Versorgung der Steuerventile		
	Beide Pumpen können kombiniert werden, um 100 l/min an die Steuerventile zu liefern (z. B.: Frontlader)		
Kopplung der Pumpen	Vollautomatisch		
Max. Druck (bar)	200		
Steuerventile, serienmäßig	2		
Steuerventile, optional	3 / 4		
<b>Heckhubwerk</b>			
Funktionen	Elektronische Regelung (Arbeitstiefe, Intermix, max. Höhe, Absenkgeschwindigkeit mit Absenkautomatik, Schwingungstilgung, Schnelleinzug)		
Maximale Hubkraft (kg)	4.300		
Unterlenker	Schnellfanghaken (Kat. II)		
<b>Fronthubwerk</b>			
Maximale Hubkraft (kg)	2.500		
<b>Frontzapfwelle</b>			
Typ	Unabhängig / Elektrohydraulisch / 6 Keilnuten		
Zapfwelldrehzahl (U/min)	1.000		

	MF 5608	MF 5609	MF 5610
<b>Bremsen</b>			
Typ	Elektrohydraulisch / Ölgekühlt		
<b>Differentialsperre</b>			
Typ	Hydralock-Hinter- u. Vorderachse		
<b>Reifen</b>			
Serienausstattung	420/85R34		
Optional	420/85R30, 420/85R38		
<b>Gewichte und Abmessungen</b>			
Gewicht (kg)	4.200	4.200	4.300
Gesamtlänge, vom Aufnahmerahmen der Frontgewichte bis zu den horizontalen Unterlenkern	4.253	4.253	4.253
Höhe (mit Serienbereifung, ungefährender Wert, abhängig von Reifenhersteller, Reifendruck und Beladung)			
Kabine – Standardposition mit Standarddach (mm)	2.747	2.747	2.747
Kabine – Niedrige-Position und Slimline-Flachdach (mm)	2.611	2.611	2.611
Kabine – Niedrige-Position und Visio-Glasdach (mm)	2.709	2.709	2.709
Radstand (mm)	2.460	2.460	2.460
Wendekreis – Durchmesser (m)	7,9	7,9	7,9
Kraftstofftank (Liter)	160	160	160

## Optionen

	MF 5608	MF 5609	MF 5610
<b>Motor</b>			
Motorblockheizung	•	•	•
<b>Getriebe</b>			
Dyna-4 (40 km/h) Autodrive	•	•	•
Superkriechgang	•	•	•
<b>Fahrerkabine</b>			
Standard Klimaanlage mit manueller Einstellung	•	•	•
Luftfederter schwenkbarer Fahrersitz	•	•	•
Automatischer, luftfederter Sitz mit dynamischem Dämpfungssystem	•	•	•
Radio - MP3 - SD-Karteneinschub - USB	•	•	•
Radio - CD - MP3 - Equalizer, Bluetooth, USB und Front-Aux.	•	•	•
Mechanisch Kabinenfederung (Nur Kabine mit Standardposition)	•	•	•
Visio-Flachdach	•	•	•
Slimline-Flachdach	•	•	•
Standarddach mit Dachluke	•	•	•
AGCOMMAND (Telemetrie)	•	•	•
Frontlader-Vorbereitung mit mechanischem Multifunktions-Joystick	•	•	•

Sämtliche Angaben in diesem Prospekt sind so genau und aktuell wie möglich. Allerdings können Ungenauigkeiten, Fehler oder Auslassungen auftreten. Technische Änderungen können ohne Ankündigung jederzeit vorgenommen werden. Daher sollten gegebenenfalls alle Daten vor dem Kauf durch den Massey Ferguson Händler oder Großhändler bestätigt werden.