

Serienausstattung



Schneidwerk und Schrägförderer	
Schnittbreiten mit FreeFlow-Schneidwerk (m)	
Schnittbreiten mit PowerFlow-Schneidwerk (m)	
Reversierung von Schneidwerk, PFR und Schrägförderer	
Automatische Regelung der Haspeldrehzahl	
Schneidwerk mit automatischer Schnitthöhenregelung	
AutoLevel-Schneidwerk	
PowerFeed-Walze	
Dreschtrommel mit Zusatzgewichten	
8 Leisten + 8 Ballastleisten	
Breite/Durchmesser (mm)	
Drehzahlbereich (U/min)	
Dreschkorb	
ABC-Modul (Grad)	
Anzahl der Leisten	
Umschlingungswinkel (Grad)	
Fläche (m ²)	
Multi Crop Separator	
Breite/Durchmesser (mm)	
Abscheidekorb	
Anzahl der Leisten	
Fläche (m ²)	
Ausschwenkbarer Abscheidekorb	
Strohschüttler	
Anz. / Anz. der Fallstufen	
Abscheidefläche	
Siebkasten	
Stufenboden mit hohen Hangstegen	
Einstellbare Ober- und Untersiebe	
Gesamtfläche (m ²)	
Hochleistungs-Tonnengebläse, Ansaugung auf voller Breite	
Gebälasedrehzahl – U/min	
Überkehrmaterial zur Trommel	
Einstellung der Gebälasedrehzahl, elektrisch, von der Kabine aus	
Korntank	
Kapazität (Liter)	
Entleerungsrate (l/s)	
Länge der Entleerungsschnecke (m)	
Entladehöhe (m)	

- Nicht erhältlich ● Serienausstattung ○ Optional

	ACTIVA S 7345	ACTIVA S 7345 MCS	ACTIVA S 7347	ACTIVA S 7347 MCS
Schnittbreiten mit FreeFlow-Schneidwerk (m)	4,80 bis 7,60	4,80 bis 7,60	5,40 bis 7,60	5,40 bis 7,60
Schnittbreiten mit PowerFlow-Schneidwerk (m)	5,50 bis 6,20	5,50 bis 6,20	5,50 bis 6,80	5,50 bis 6,80
Reversierung von Schneidwerk, PFR und Schrägförderer	●	●	●	●
Automatische Regelung der Haspeldrehzahl	●	●	●	●
Schneidwerk mit automatischer Schnitthöhenregelung	●	●	●	●
AutoLevel-Schneidwerk	●	●	●	●
PowerFeed-Walze	-	●	-	●
Dreschtrommel mit Zusatzgewichten	●	●	●	-
8 Leisten + 8 Ballastleisten	●	●	●	●
Breite/Durchmesser (mm)	1340 / 600	1340 / 600	1600 / 600	1600 / 600
Drehzahlbereich (U/min)	380 bis 1210	380 bis 1210	430 bis 1310	430 bis 1310
Dreschkorb				
ABC-Modul (Grad)	14	14	14	14
Anzahl der Leisten	12	12	12	12
Umschlingungswinkel (Grad)	120	120	120	120
Fläche (m ²)	0,83	0,83	0,99	0,99
Multi Crop Separator	-	●	-	●
Breite/Durchmesser (mm)	-	1340 / 600	-	1600 / 600
Abscheidekorb				
Anzahl der Leisten	8	8	8	8
Fläche (m ²)	-	0,9	-	1,07
Ausschwenkbarer Abscheidekorb	-	●	-	●
Strohschüttler				
Anz. / Anz. der Fallstufen	5 / 4	5 / 4	6 / 4	6 / 4
Abscheidefläche	5,73	5,73	6,81	6,81
Siebkasten				
Stufenboden mit hohen Hangstegen	●	●	●	●
Einstellbare Ober- und Untersiebe	●	●	●	●
Gesamtfläche (m ²)	4,67	4,67	5,81	5,81
Hochleistungs-Tonnengebläse, Ansaugung auf voller Breite	●	●	●	●
Gebälasedrehzahl – U/min	350 bis 1050	350 bis 1050	350 bis 1050	350 bis 1050
Überkehrmaterial zur Trommel	●	●	●	●
Einstellung der Gebälasedrehzahl, elektrisch, von der Kabine aus	●	●	●	●
Korntank				
Kapazität (Liter)	8600	8600	8600	8600
Entleerungsrate (l/s)	85	85	85	85
Länge der Entleerungsschnecke (m)	4,5	4,5	4,5	4,5
Entladehöhe (m)	4,2	4,2	4,2	4,2

	ACTIVA S 7345	ACTIVA S 7345 MCS	ACTIVA S 7347	ACTIVA S 7347 MCS
Stroh- und Spreumanagement				
Strohhäcksler	•	•	•	•
Motor				
AGCO POWER mit SCR-Technologie	•	•	•	•
Kapazität (Liter)	7,4	7,4	7,4	7,4
Leistung ISO 14396 (PS/kW) *mit Power Boost	243/179	243/179	276/203 306*/225	276/203 306*/225
Kraftstofftank (Liter)	620	620	620	620
AdBlue (Liter)	80	80	80	80
Getriebe				
Hydrostatisch / 4 Gänge	•	•	•	•
Reifen				
Vorne	650/75 R 32	650/75 R 32	650/75 R 32	650/75 R 32
Hinten	460/70 R 24	460/70 R 24	460/70 R 24	460/70 R 24
Kabine	ProLine Komfortkabine Heizung, Klimaautomatik, elektrisch verstell- und beheizbare Außenspiegel, luftgefederter Sitz, 3D-Lenksäule, TechTouch-2-Terminal			
Abmessungen				
Gesamtlänge ohne Schneidwerk (mm)	9.070	9.070	9.070	9.070
Breite ohne Schneidwerk, Standardreifen (mm)	3.280	3.280	3.560	3.560
Gewicht (kg)	12.500	12.800	12.930	13.280

Optionen

	ACTIVA S 7345	ACTIVA S 7345 MCS	ACTIVA S 7347	ACTIVA S 7347 MCS
Stroh- und Spreumanagement				
Häcksler mit beidseitig gezahnten Messern	•	•	•	•
Einhebel-Umstellung Schwadablage / Häckseln	•	•	•	•
Elektrisch verstellbare Strohhäcksler-Verteilerbleche	○	○	○	○
Spreuverteiler	○	○	○	○
Hochleistungsobersieb für Mais	○	○	○	○
Gebälasedrehzahlreduzierung (270 bis 840 U/min)	○	○	○	○
Optionale Bereifung				
Vorne	800/65 R 32	800/65 R 32	800/65 R 32	800/65 R 32
Vorne	710/75 R 32	710/75 R 32	800/65 R 32	800/65 R 32
Hinten	540/65 R 24	540/65 R 24	540/65 R 24	540/65 R 24
Vorn unter 3,5 m	800/65 R 32	800/5 R 32	650/75 R 32	650/75 R 32
Hinten unter 3,5 m	540/65 R 24	540/65 R 24	460/70 R 24	460/70 R 24
Zubehör	Allrad-Hinterachse, Multimedia-Radio mit Navigation, Mais-Kit, Luftkompressor, Erbsen und Bohnen-Kit			

Sämtliche Angaben in diesem Prospekt sind so genau und aktuell wie möglich. Allerdings können Ungenauigkeiten, Fehler oder Auslassungen auftreten. Technische Änderungen können ohne Ankündigung jederzeit vorgenommen werden. Daher sollten gegebenenfalls alle Daten vor dem Kauf durch den Massey Ferguson Vertriebspartner bestätigt werden.